

# Fabripool

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 dtex con spalmatura in pvc opaco.

CARATTERISTICHE: Spalmatura nera sul lato interno per ridurre il passaggio luce limitando la formazione di microorganismi.

UTILIZZI: Ideale per coperture invernali per piscine interrate.



## caratteristiche tecniche

## norme

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Filato                   | Ordito: Poliestere 1100 Dtex<br>Trama: Poliestere 1100 Dtex |            |
| Spalmatura               | Spalmatura PVC  |            |
| Finissaggio              | Opaco   |            |
| Peso del tessuto         | Ca 540 gr/mq  | ISO 2286-2 |
| Resistenza alla trazione | Ordito: 220 DaN/5 cm<br>Trama: 190 DaN/5 cm                 | ISO 1421   |
| Resistenza allo strappo  | Ordito: ca 25 DaN<br>Trama: ca 20 DaN                       | DIN 53363  |
| Aderenza                 | Ca 7 DaN/5 cm   | ISO 2411   |
| Resistenza al caldo      | +70° C  |            |
| Resistenza al freddo     | -40° C  |            |
| Fornitura                | Standard  |            |
| Altezza del tessuto      | Cm 250  |            |
| Lunghezza del rotolo     | Ca 50 mtl   |            |
| Note                     |   |            |

## colori

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  |  | Blu/nero<br><b>506</b><br>RAL 5002   |
|  |  | Verde/nero<br><b>608</b><br>RAL 6026 |

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti